

MSA 340 Unidad de electrofusión con trazabilidad y función GPS.



Unidad de electrofusión de alto rendimiento que proporciona documentación de fusión, incluyendo datos de trazabilidad (ISO 12176-4), identificación del operador, código de trabajo y coordenadas GPS automáticas en cada registro de fusión. La memoria interna tiene capacidad para 1000 registros de unión. Para la transferencia de datos, la unidad está equipada con una interfaz USB. Los formatos de registro son PDF y CSV, ambos gestionables con software de PC común y gratuito. Un menú de operación intuitivo le guía a través de todo el proceso de unión. Para la introducción de datos de fusión, se conecta un escáner de código de barras. Todo el proceso de soldadura está controlado y regulado con compensación de salida de energía en función de la temperatura ambiente e indicación del tiempo de enfriamiento. Carcasa robusta de aluminio con práctico enrollado de cable y asa para un transporte equilibrado. La unidad es apta para uniones en serie.

Contenido del suministro: maletín de transporte, adaptadores angulares (4,0 mm y 4,7 mm), instrucciones de funcionamiento y diagrama de configuración.

Datos Técnica:

- Temperatura ambiente: -10 °C a +45 °C
- Tensión de red: 230 V (±15 %) o 115 V (±15 %)
- Frecuencia de red: 40 Hz - 70 Hz
- Tensión de fusión: 8 - 48 V CA
- Corriente de fusión: 100 A (máx.)
- Generador de potencia recomendado: 3,5 kVA (5,0 kVA para accesorios con d > 200 mm)
- Cable de alimentación: 4 m / Cable de fusión: 4 m
- Grado de protección: Clase 1 / IP 65
- Interfaz: USB (tipo A) para comunicación con PC y actualizaciones de software
- Peso: 19 kg
- Dimensiones (An x Al x Pr): 280 x 480 x 240 mm
- Pantalla: LCD (20 caracteres alfanuméricos x 4 líneas), ajuste de contraste
- Idiomas configurables: 11

	Descripción	Código	Peso (kg)
230 V	Barcode scanner, transport box	790 160 063	18.000
115 V	Barcode scanner, transport box	790 160 073	18.000

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Surtidores de combustible, Sistemas de Lubricación y Máquinas de soldar HDPE

Av. Nicolás Ayllon Nro. 2931 - El Agustino - Lima - Lima
ventas@tecoad.com www.tecoad.com Directo: +51 957 100 265